



« - »

, 140091, .
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

www.keb.ru

F5 (ASCL)

(

V2.0)





« - »

, 140091, .
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

www.keb.ru

,

F5A

COMBIVIS.

F5

(“ ”)

().

,

(,)

,

(.

dr.17
.11).

3:1.

: F5 .





« - »
 , 140091, .
 , .30
 / . +7 (495) 632 0217
www.keb.ru

1.
 2. ST
 ()
 3. 1- 2 (/)
 / (), 1- 2 -
 / ()

dOH –
 4.
 5.

6. Проверить значение параметра ud02. В данном параметре необходимо установить значение, соответствующее режиму работы: F5M/4000об/мин (или F5M/8000об/мин) - в зависимости от максимальной скорости привода.

7. Fr01 = -4

8. cs00=4

9. cs01=2

10. dr00 –
 dr01 –
 dr02 –
 dr03 –
 dr04 – cos
 dr05 –

10. ds04=249

11. Fr10=2





« - »
 , 140091, .
 , .30
 / . +7 (495) 632 0217
www.keb.ru

12. /

13. dr49=5-20 (.12)
 i :

14. Cs09=100-5 :

15. ds02=1 “

16. uf18=3 :

17. uf15=0

18. dr48=8

ST.

(dr17). 5 ,
 dr48/dr62

ru00 , dr00.
 (“ ru00 ”), ST. “127” (“ ”82”

19.
 20. “CS”.

